



CERRUTI
www.cerrutimacchineagricole.it

CERRUTI
www.cerrutimacchineagricole.it

Via Statale 27/h - 14033 Castell'alfero (AT) - Italy
Tel 0141 296957 - Fax 0141 276915 -
info@cerrutimacchineagricole.it
www.cerrutimacchineagricole.it - P.Iva 01295490054



Valido da Settembre 2026
Rev.0_2026




Trinciaerba Professionale
Professional Flail Mower
Broyeur Professionnel
Profi Schlegelmulcher

TR-HD

CARATTERISTICHE - FEATURES - CARATTERISTICHE - EIGENSCHAFTEN

- Applicabili a qualsiasi tipo di motocoltivatori.
- In posizione frontale (tipo falciatrice).
- Attacco flangiatura snodato, per adattare ogni tipo di altezza PTO, e basculante, per seguire meglio i movimenti del terreno.
- Rullo di appoggio registrabile.
- Gruppo di rinvio angolare con ruota libera.
- Trasmissione con tre cinghie ad alte prestazioni.
- Rotore con coltelli a Y equilibrato secondo norma ISO 21940-11:2016 grado G16
- Applicable to any type of walking tractor.
- In front position (mower type).
- Jointed flanging attachment, to adapt any type of PTO height, and tilting, to better follow ground movements.
- Adjustable support roller.
- Angular deflection unit with free wheel.
- High-performance three-belt drive system.
- Rotor with Y-blades balanced according to ISO 21940-11:2016 grade G16
- Applicable à tout type de motoculteurs.
- En position avant (type faucheuse).
- Attelage à bride articulée, pour s'adapter à toute hauteur de prise de force, et pivotant, pour mieux suivre les mouvements du sol.
- Rouleau d'appui réglable.
- Unité de déviation angulaire avec roue libre.
- Transmission par trois courroies haute performance.
- Rotor avec lames en Y équilibré selon ISO 21940-11:2016 grade G16
- Anwendbar für alle Arten von Einachser.
- In vorderer Position (Mähertyp).
- Gelenkige Flanschbefestigung zur Anpassung an jede Zapfwellenhöhe und schwenkbar, um den Bodenbewegungen besser folgen zu können.
- Einstellbare Stützwalze.
- Winkelumlenkungseinheit mit Freilauf.
- Antrieb mit drei Hochleistungsriemen.
- Rotor mit Y-Blättern ausgewuchtet nach ISO 21940-11:2016 Klasse G16



ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - SONDERAUSSTATTUNG


ROTORE CON COLTELLI A Y - Y-BLADES ROTOR -
ROTEUR AVEC COUPEAU À Y - ROTOR MIT Y-MESSER



ROTORE CON MAZZE - HAMMER BLADES ROTOR -
ROTEUR AVEC MARTEAU - ROTOR MIT HAMMERSCHLEGEL



RUOTE FRONTALI REGOLABILI
FRONT ADJUSTABLE WHEELS
ROUES PIVOTANTES RÉGLABLES
EINSTELLBARE FRONT-SCHWENKRÄDER



ATTACCHI PER AEBI, RAPID, BUCHER,
REFORM, KOPPL -
CONNECTION FOR AEBI, RAPID,
BUCHER, REFORM, KOPPL WALKING
TRACTORS -
ATTELAGE AEBI, RAPID, BUCHER,
REFORM -
ANSCHLÜSSE AEBI, RAPID, BUCHER,
REFORM



REGOLAZIONE DEL RULLO A MANOVELLA - ROLLER ADJUSTMENT THROUGH CRANK - RÉGLAGE DU ROULEAU AVEC MANIVELLE - EINSTELLUNG DER KURBELWELLE

Abbiamo progettato questa soluzione per rendere più agevole la regolazione dell'altezza di taglio dell'erba. Nel modello standard, la regolazione del rullo avviene tramite lo spostamento di alcune viti e l'utilizzo di una chiave. Mentre con questo nuovo sistema basta ruotare la manovella presente nella parte superiore della macchina e il gioco è fatto! Un accessorio semplice ma efficace, pensato per rendere ogni operazione più rapida e senza sforzi. Disponibile anche in versione con attuatore elettrico.

We designed this solution to make cutting height adjustment quicker and easier. On the standard model, the rear roller height is adjusted by repositioning bolts using a wrench. With this new system, simply turn the hand crank located on the top of the machine, and the cutting height is adjusted in seconds. A simple yet effective solution designed to make every operation faster and effortless. Also available with an electric actuator.

Nous avons conçu cette solution pour rendre le réglage de la hauteur de coupe plus simple et plus rapide. Sur le modèle standard, le réglage du rouleau s'effectue en déplaçant des vis à l'aide d'une clé. Avec ce nouveau système, il suffit de tourner la manivelle située sur la partie supérieure de la machine pour régler la hauteur de coupe en quelques secondes. Un accessoire simple mais efficace, conçu pour rendre chaque opération plus rapide et sans effort. Également disponible avec un actionneur électrique.

Diese Lösung wurde entwickelt, um die Einstellung der Schnitthöhe einfacher und komfortabler zu gestalten. Beim Standardmodell erfolgt die Einstellung der Walze durch das Versetzen einiger Schrauben mithilfe eines Schlüssels. Mit diesem neuen System genügt es, die Handkurbel an der Oberseite der Maschine zu drehen – und die Schnitthöhe ist in wenigen Sekunden eingestellt. Eine einfache, aber wirkungsvolle Lösung, die jede Einstellung schneller und müheloser macht. Auch mit elektrischem Stellantrieb erhältlich.



Studiata per le lavorazioni più gravose e per ogni tipo di terreno, la TR-HD offre robustezza, affidabilità e prestazioni elevate anche in presenza di vegetazione fitta e condizioni di lavoro impegnative. Prodotta in quattro larghezze (80, 100, 120 e 140 cm), è adatta a motocoltivatori con potenza da 14 a 30 Hp. Come il modello TR-BS, utilizza un sistema di basculamento dell'attacco che ottimizza la posizione di lavoro su motocoltivatori con altezze e PTO differenti. È inoltre equipaggiata con un gruppo di rinvio con scatola in ghisa e coppie coniche in acciaio ad alta resistenza, per garantire massima durata e affidabilità nel tempo.

Designed for the toughest applications and all types of terrain, the TR-HD delivers strength, reliability and high performance even when working on dense vegetation and demanding conditions. Available in four working widths (80, 100, 120 and 140 cm), it is suitable for two-wheel tractors with power ratings from 14 to 30 HP. Like the TR-BS model, it features a floating hitch system that optimizes the working position on two-wheel tractors with different heights and PTO configurations. It is also equipped with a transmission gearbox featuring a cast-iron housing and high-strength steel bevel gears, ensuring maximum durability and long-lasting reliability.

Conçue pour les travaux les plus exigeants et tous les types de terrains, la TR-HD offre robustesse, fiabilité et performances élevées, même en présence d'une végétation dense et dans des conditions de travail difficiles. Disponible en quatre largeurs de travail (80, 100, 120 et 140 cm), elle est adaptée aux motoculteurs d'une puissance comprise entre 14 et 30 ch. Comme le modèle TR-BS, elle est équipée d'un système d'attelage oscillant qui optimise la position de travail sur les motoculteurs de différentes hauteurs et équipés de prises de force différentes. Elle est également dotée d'un renvoi d'angle avec carter en fonte et couples coniques en acier haute résistance, garantissant une durabilité et une fiabilité maximales.

Die TR-HD wurde für anspruchsvollste Arbeiten und alle Bodenarten entwickelt und überzeugt auch bei dichtem Bewuchs und schwierigen Einsatzbedingungen durch ihre Robustheit, Zuverlässigkeit und hohe Leistung. Sie ist in vier Arbeitsbreiten (80, 100, 120 und 140 cm) erhältlich und eignet sich für Einachser mit einer Motorleistung von 14 bis 30 PS. Wie das Modell TR-BS verfügt auch sie über ein pendelndes Anbausystem, das die Arbeitsposition bei Einachsern mit unterschiedlichen Bauhöhen und Zapfwellen optimiert. Darüber hinaus ist sie mit einem Winkelgetriebe mit Gusseisengehäuse und hochfesten Kegelrädern aus Stahl ausgestattet, was maximale Langlebigkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet.